

Стандартная техническая

Тип устройства: Chill Advanced C-20-L

Рабочая среда: вода

Хладагент: R 134 a
Контур: 1 контур
охлаждения:
Количество: 380-415 В / 50 Гц

Мощность нагрева: Опции (см. Подтверждение заказа)

Функциональное оборудование

- Блок регулирования и управления SBC-T
- Отображение заданного и фактического значений, отображение аварийных сигналов и многие другие функции
- полностью герметичный поршневой компрессор
- Коллектор хладагента с предохранительным клапаном согласно DIN EN 378
- Регулировка мощности
- Мониторинг защиты от замерзания
- Мониторинг потока
- Сетчатая крышка над конденсатором в цвет устройства
- Подогрев масляного поддона
- Сливное устройство
- Контроль уровня с помощью магнитного поплавкового выключателя
- Установлен грязеуловитель на обратной линии в циркулирующей среде.
- Перепускной клапан между подающей и обратной магистралью для защиты насоса, установлен на постоянное значение
- Ограничители высокого и низкого давления согласно DIN EN 378



Общее оснащение

- Бак из нержавеющей стали, содержимое: 80 литров, открытая система полностью изолирована
- самонесущий корпус с роликами, мобильный
- с порошковым покрытием
- Система для внутренней установки
- Класс защиты IP 54

Конденсатор охлаждения

Мощность

- 19,7 кВт относительно температуры подачи + 10 ° C при температуре окружающей среды + 32 ° C
- Диапазон температуры подачи: от + 5 ° C до

Исполнение

- с воздушным охлаждением:
- объем воздуха: 7 500 м³ / ч
- Количество вентиляторов: 2 штуки

Насос

	Стандарт	Более мощный насос
Производительность	150 л/мин	150 л/мин
ь (макс.)	4,0 бар	7,5 бар
Давление	1,10 kW	2,20 kW

Размеры / вес / цвета Подключения

Размеры (Д x Ш x В) 1450 мм x 750 мм x 1680 мм (О. А.)

Собственный вес: ок. 470 кг

Цвет: Передняя дверь: RAL 7016 серый антрацит
Корпус: RAL 7035 светло серый

Циркуляционная среда DN 32 IG

- Возможны технические изменения; по состоянию на: 01.07.2017 -

Это устройство соответствует европейским директивам. Другие правила и стандарты соблюдены только в том случае, если они указаны в подтверждении заказа. Эта техническая спецификация отражает стандартное оборудование; запросы клиентов, отклоняющиеся от стандарта, отображаются в предложениях или подтверждениях заказов.

Стандартная техническая

Тип устройства: Chill Advanced C-20-W

Рабочая среда: вода

Хладагент: R 134 a
 Контуры охлаждения: 1 контур
 Количество: 380-415 в / 50 Гц

Мощность нагрева: Опции (см. Подтверждение заказа)

Функциональное оборудование

- Блок регулирования и управления SBC-T
- Отображение заданного и фактического значений, отображение аварийных сигналов и многие другие функции
- полностью герметичный поршневой компрессор
- Коллектор хладагента с предохранительным клапаном согласно DIN EN 378
- Регулировка мощности
- Мониторинг защиты от замерзания
- Мониторинг потока
- Подогрев масляного поддона
- Сливное устройство
- Контроль уровня с помощью магнитного поплавкового выключателя
- Установлен грязеуловитель на обратной линии в циркулирующей среде.
- Установлен грязеуловитель на впускном патрубке охлаждающей воды.
- Перепускной клапан между подающей и обратной магистралью для защиты насоса, установлен на постоянное значение
- Ограничители высокого и низкого давления согласно DIN EN 378



Общее оснащение

- Бак из нержавеющей стали, содержимое: 80 литров, открытая система полностью изолирована
- самонесущий корпус с роликами, мобильный
- с порошковым покрытием
- Система для внутренней установки
- Класс защиты IP 54

Конденсатор охлаждения

Мощность

- 19,7 кВт относительно температуры подачи + 10 ° C при температуре окружающей среды + 32 ° C
- Диапазон температуры подачи: от + 5 ° C до

Исполнение

- водяное охлаждение:
- необходимое количество воды: 50 л/мин
- макс. температура охлаждающей воды на входе: +25°C...
- Перепад давления подачи охлаждающей воды: мин. 2,5

Насос

	Стандарт	Более мощный насос
Производительность (макс.)	150 л/мин	150 л/мин
Давление	4,0 бар	7,5 бар
	1,10 kW	2,20 kW

Размеры / вес / цвета Подключения

Размеры (Д x Ш x В) 1450 мм x 750 мм x 1550 мм (или около) Собственный вес: ок. 470 кг

Цвет: Передняя дверь: RAL 7016 серый антрацит
 Корпус: RAL 7035 светло серый

Циркуляционная среда
 DN 32 IG охлаждающая вода:
 DN 25 IG

- Возможны технические изменения; по состоянию на: 01.07.2017 -

Это устройство соответствует европейским директивам. Другие правила и стандарты соблюдены только в том случае, если они указаны в подтверждении заказа. Эта техническая спецификация отражает стандартное оборудование; запросы клиентов, отклоняющиеся от стандарта, отображаются в предложениях или подтверждениях заказов.